

Cámara AHD - Modelo A2030 V2



Full HD



Resolución



Video AHD



Gabinete metálico




Water proof IP67



Reducción de ruido



Alcance IR 50m



Angulo de visión



Menu OSD



BLC



Balance de blanco



AGC



Día - noche



WDR



Condiciones de trabajo



Fuente 12VDC - 0.5A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	Tecnología	CMOS
	Tamaño	1 / 2.9"
Resolución		Full HD - 1080P - 2MP
Video Frame Rate		30 fps Máx.
Píxeles efectivos		1920 x 1080
Salidas de video (Formatos)		AHD / TVI / CVI / CVBS
Sistema TV	Tipo	PAL / NTSC
	Sincronismo	Interno
	Scanning	Progresivo
Velocidad obturación (Shutter Speed)		Auto: 1 / 50s a 1 / 100000s
R S/N: Relación señal ruido		≥ 52dB (AGC OFF)

Gabinete (Housing)

Grado IP	IP 67
Material / Vandalismo	Aluminio inyectado
Tratamiento superficie	Dusting
Ángulo de ajuste (Angle Adjustment)	Cualquier ángulo

Visión nocturna (Night Vision)		
Alcance (IR Distance)		hasta 50 m
Led's	Tipo de led	SMD
	Número	Array de Leds
	Power ON	Auto control por fotodiodo
Filtro IR Día/ Noche (Cut Filter Removal)		Electromecánico
IR Control		Auto / Manual
Lente (Lens)		
Distancia focal (mm)		Varifocal 2.8 mm a 12 mm
Ángulo de visión (Angle of view)		33° a 91° Horizontal
Resolución (En megapíxeles)		2 MP
Funciones		
Menú OSD		COC Control
AE - Automatic Exposure		Globe / Center
BLC: Back Light Compensation		BLC / FLC
AWB: Automatic White Balance		ATW / MWB (R gain / B gain)
AGC: Automatic Gain Control		Auto
IR Control Dia - Noche		EXT / Auto / Color / B&W
DNR Digital (Digital Noise Reduction)		1 a 15
WDR Digital (Wide Dynamic Range)		Si / No
Ajuste de imagen (Image setting)		Contraste / Nitidez / Color
General		
Condiciones de funcionamiento		-30 °C a 50 °C / RH 90% MAX
Alimentación	Tensión	12 VDC
	Tolerancia %	± 10%
	Fuente recomendada	12 VDC / 0.5A
	Potencia consumida	Menor a 3.5W
Peso		560 gr
Dimensiones		
Alto		80.50 mm
Ancho		80.50 mm
Profundidad		217.70 mm

DIMENSIONES

