

Cámara IP - Modelo I2390



Full HD



Resolución



Cámara IP



Gabinete
metálico
IK10



Water proof
IP66



Zoom 18X



Alcance IR
100m



Angulo de
visión



Sony
Starlight



Interfaz
web



Autofoco



Presets



Cruceiros



Auto Flip



Fuente
12VDC - 2A



Alimentación
PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	Marca	Sony Starlight
	Tecnología - Tamaño	CMOS 1 / 2.9"
Resolución	Full HD - 1080p - 2MP	
Píxeles efectivos	1920 x 1080	
Sensibilidad a la luz	0.05 lux@F1.5 AGC ON ; 0 lux con IR encendido	
	0.01 lux@F1.5 AGC ON ; 0 lux con IR encendido	
Protocolo	IP	
Almacenamiento	Slot MicroSD hasta 128 GB	

Imagen

Compresión de video	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución	1080p, 720p, D1, 480x240, CIF
Main Stream - Video Frame Rate	60Hz : 1080p/720p (30fps) ; 50Hz : 1080p/720p (25fps)
Bit Rate	128 Kbps - 6 Mbps
Modos de codificación	VBR - CBR

Gabinete (Housing)

Grado IP	IP 66
Material / Vandalismo	Metal / Plástico - (ADC12, PC, PC+10%GF)
Tratamiento superficie	Dusting
Ángulo de ajuste (Angle Adjustment)	Pan: 0-360° / Tilt: 0 - 90° / Rotación 0-360°

Visión nocturna (Night Vision)		
Alcance (IR Distance)	Hasta 100 m	
Tipo de led	Alta luminosidad	
Power ON	Auto (Fotodiodo) / Manual (Día / Noche /Horario)	
Filtro IR Día / Noche (Cut Filter Removal)	Electromecánico	
Lente (Lens)		
Distancia focal (mm)	5.4 - 97mm, 18 x zoom óptico	
Ángulo de visión (Angle of view)	52° - 2.9° Horizontal	
Resolución (En megapíxeles)	2 MP	
Funciones Programables		
Idiomas	Español / Inglés / Otros	
WDR Digital (Wide Dynamic Range)	Digital WDR / BLC / HLC	
Manejo Inteligente de escenario	Día / Noche / General (3 Perfiles independientes)	
AWB: Automatic White Balance	Auto / Manual	
Ajuste de imagen (Image setting)	Brillo / Contraste / Saturación / Flip Horizontal-Vertical	
Velocidad de obturación (Shutter Speed)	Auto / Manual (1/25s a 1/100000s)	
Analíticas Inteligentes	Movimiento / Intrusión / Cruce de línea	
Otras Funciones	3D DNR / Defog / ROI / Antiflicker	
PTZ		
PTZ	Español / Inglés / Otros	
Paneo	360°	
Velocidad de Paneo	Configurable, desde 0.5°/s hasta 80°/s; Velocidad: 80°/s	
Tilt	Desde 5° hasta 90° (Auto-Flip)	
Velocidad de Tilt	Configurable, desde 0.5°/s hasta 80°/s; Velocidad: 80°/s	
Preset	360 Disponibles	
Crucero	8 Disponibles	
Tareas Programadas	Preset/Crucero/Tareas/Escaneo Automático/Reseteo	
Red / Network		
Interfase Ethernet	RJ45 10M/100M Ethernet, PoE (802.3at, class4)	
Monitoreo Remoto	WEB Browser, NVMS	
Conexión online	Hasta 6 usuarios simultáneos	
Protocolos de Red	UDP, IPv4, IP6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS4	
Protocolo de interfase	ONVIF	
General		
Condiciones de funcionamiento	-30 °C a 55 °C / RH 90% MAX	
Alimentación	Tensión	12VDC / PoE
	Tolerancia %	± 10%
	Fuente recomendada	12 VDC / 2A ó PoE (802.3at, class 4); 42.5 a 57 VDC, 0.6A, Class4 Max.18W
	Potencia consumida	Menor a 20W
Peso	2810 grs	
Dimensiones		
Alto total del conjunto armado	405 mm	
Profundidad del conjunto armado	305 mm	

DIMENSIONES

