

Cámara IP - Modelo I3110



Full HD



Resolución



Cámara IP



Gabinete
metal /
plástico



Water proof
IP67



Detección
de
movimiento



Smart Dual
Light



Angulo de
visión



Full Color



Interfaz
web



Protocolo
Onvif



H.265



Condiciones
de trabajo



Día - noche



Fuente
12VDC - 1A



Alimentación
PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	Tecnología	CMOS
	Tamaño	1 / 3"
Resolución	Full HD - 1080p - 2MP	
Píxeles efectivos	1920 x 1080	
Sensibilidad a la luz	0.02 lux @F2.2 , AGC ON ; 0 lux con IR encendido	
Protocolo	IP	
Audio	Micrófono Incorporado	

Imagen

Compresión de video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Resolución	2MP, 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1, 480 x 240, CIF
Main Stream - Video Frame Rate	60Hz : 2MP/1080p/720p (30fps) ; 50Hz : 2MP/1080p/720P (25fps)
Bit Rate	64Kbps - 3Mbps
Modos de codificación	VBR - CBR

Lente

Distancia focal (mm)	2.8 mm
Ángulo de visión (Angle of view)	95° Horizontal

Distancia DORI

Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
41m	17m	8m	4m

Visión nocturna

Alcance de iluminación infrarroja	Hasta 20m
Alcance de iluminación luz blanca	Hasta 20m
Encendido	Por software (Análisis de la iluminación de la imagen)
Configuraciones	Iluminación Smart (IR en reposo - Blanco si cruza una persona) / Manual
Filtro IR Día / Noche (ICR - Infrared Cutfilter Removal)	Electromecánico

Funciones Programables

Idiomas	Español / Inglés / Otros
Funciones de imagen	ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR, etc.
Detección de movimiento	Admite detección de movimiento inteligente (SMD). Filtrado de alarma de movimiento activada por otros tipos de objetivos excepto humanos.
Evento inteligente	Detección de intrusión en región, detección de cruce de línea (humana).
Seguridad	Video encryption, firmware encryption, configuration encryption, illegal login lock, IP address filtering, basic and digest authentication for HTTP.

Red / Network

Interfase Ethernet	RJ45
Monitoreo Remoto	WEB Browser, NVMS
Conexión online	Hasta 3 usuarios simultáneos
Protocolos de Red	UDP, IPv4, IP6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs
Protocolo de interfase	ONVIF

Gabinete (Housing)

Grado IP	IP 67
Material / Vandalismo	Plástico y metal
Ángulo de ajuste (Angle Adjustment)	Cualquier ángulo

General

Condiciones de funcionamiento		-20 °C a 55 °C / RH 90% MAX
Alimentación	Tensión	12VDC / PoE (IEEE802.3af)
	Tolerancia %	± 10%
	Fuente recomendada	12 VDC / 1A ó PoE
	Potencia consumida	Menor a 5W
Peso		300 grs

Dimensiones

Diámetro base domo	113.8 mm
Alto	84.8 mm

DIMENSIONES

