

Cámara IP Wi-Fi - Modelo I4710



XFull HD



Resolución



Cámara IP



Gabinete
metálico



Water proof
IP67



Analíticas
complejas
de video



Alcance IR
30m



Angulo de
visión



WI FI



H.265



Protocolo
Onvif



Interfaz web



Día - noche



Condiciones
de trabajo



Fuente
12VDC - 1A



Alimentación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	Tecnología	CMOS
	Tamaño	1 / 2.7"
Resolución	XFull HD - 1440p - 4MP	
Píxeles efectivos	2560 x 1440	
Sensibilidad a la luz	0.011 lux@F1.2 AGC ON ; 0.04 lux@F2.2 AGC ON ; 0 lux con IR encendido	
Protocolo	IP	
Almacenamiento	Slot MicroSD hasta 128 GB	
Protocolo de interfase	ONVIF	

Imagen

Compresión de video	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución	4MP , 3MP, 1080P, 720P, D1, 480 x 240, CIF
Main Stream - Video Frame Rate	60Hz : 4MP/3MP/1080p(1-30fps) 50Hz : 4MP/3MP/1080p(1-25fps)
Bit Rate	64Kbps - 5Mbps
Modos de codificación	VBR - CBR

Gabinete (Housing)

Grado IP	IP 67
Material / Vandalismo	Aluminio inyectado
Tratamiento superficie	Dusting
Ángulo de ajuste (Angle Adjustment)	Cualquier ángulo

Visión nocturna (Night Vision)		
Alcance (IR Distance)		Hasta 30 m
Tipo de led		Alta luminosidad
Power ON		Auto (Fotodiodo) / Manual (Día / Noche /Horario)
Filtro IR Día / Noche (Cut Filter Removal)		Electromecánico
Lente (Lens)		
Distancia focal (mm)		2.8 mm
Ángulo de visión (Angle of view)		110° Horizontal
Resolución (En megapíxeles)		4 MP
Funciones Programables		
Idiomas		Español / Inglés / Otros
WDR Digital (Wide Dynamic Range)		Digital WDR / BLC / HLC
Manejo Inteligente de escenario		Día / Noche / General (3 Perfiles independientes)
Ajuste de imagen (Image setting)		Brillo / Contraste / Saturación / Flip Horizontal-Vertical
Velocidad de obturación (Shutter Speed)		Auto / Manual (1s a 1/1000000s)
Analíticas Inteligentes		Movimiento / Objetos removidos / Señal de video anormal / Intrusión
Otras Funciones		3D DNR / AWB / Defog / ROI / Antiflicker
Red / Network		
Interfase Ethernet		RJ45
Monitoreo Remoto		WEB Browser, NVMS
Conexión online		Hasta 4 usuarios simultáneos
Protocolos de Red		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Standares Inalámbricos		IEEE 802.11 b/g/n
Rango de frecuencia - Ancho de banda de canal		2.4GHz - 2.4835GHz / 20MHz
Seguridad		WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tasas de transferencia		11b: 11Mbps ; 11g: 54Mbps ; 11n: hasta 150Mbps
General		
Condiciones de funcionamiento		-30 °C a 60 °C / RH 90% MAX
Alimentación	Tensión	12VDC ± 10% / PoE
	Fuente recomendada	12 VDC / 1A ó PoE
	Potencia consumida	Menor a 5W
Peso		465 grs
Dimensiones		
Alto		74.5 mm (con antena 148.5mm)
Ancho		74.5 mm
Profundidad		167.5 mm

DIMENSIONES

