

NVR - Modelo N1108



Sistema operativo Linux



8 canales



H.265



Disco Rígido 8TB



Detección de movimiento



Conexión P2P



Cruce de línea / Intrusión



Código QR



App Celular



Protocolo Onvif



Conexión 100Mbps



VMS



Salidas HDMI VGA



Playback



USB x 2



Voltaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Algoritmo de Compresion	Standard H.264, H.265	
Sistema operativo	Linux embebido	
Video / Audio - Entradas		
Video IP	Canales	8 CH
	Resoluciones	Hasta 6 MP
	Network access bandwidth	56 Mbps
Audio	Compresión	G.711
	Canales	8 CH - sólo IP
	RCA	-
Video / Audio - Salidas		
Video	HDMI	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
Audio	Salida	por HDMI
	RCA	-
Video en VIVO / Display - Live		
Resolución	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280 x 1024/960P/720P/960H/D1/CIF	
Canales simultáneos máximo	8	
Funciones	Zoom digital	Si
	Split	Múltiples modos de visualización
	OSD	Control de cámaras PTZ
Video Grabación / Record		
Cámaras IP	Resolución	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280 x 1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Fotogramas (fps)	6MP@20fps - 5MP/4MP/3MP/2MP@30fps
	Bit rate	Dual Stream
Modos de grabación	Manual, Tiempo, Movimiento, Alarma, Inteligente	
Video Reproducción de grabación / Playback		
Canales simultáneos máx	1 / 4 / 8	
Búsqueda	Fecha y hora, intervalo de tiempo, evento, búsqueda inteligente	
Búsqueda inteligente	La línea de tiempo se muestra en colores. Esto permite identificar fácilmente diferentes eventos sucedidos durante el registro de la cámara.	
Funciones	Reproducir, Pausa, Velocidad de reproducción rápida/lenta, Adelantar, Retroceder, Digital zoom, Próximo archivo.	

Backup		
Local	Pendrive, Disco rígido portátil con conexión USB	
En forma remota	APP Superlive plus / NVMS	
Almacenamiento		
HDD	Número de discos (HDD)	SATA2 x 1
	Capacidad Máxima	8 TB
RED / Network		
Interfase	RJ45 100Mbps	
Protocolo	TCP/IP, IPV4, IPV6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTPS, HTTP, 802.1x, RTSP, ONVIF	
P2P	Lectura código QR / NAT / Código Serial	
Software remoto	NVMS1000 / NVMS1200	
Clientes Web simultáneos	máximo 10 usuarios simultáneos	
APP Celular		
Aplicación	SUPERLIVE PLUS	
Sistemas operativos	Android / IOS	
Operaciones desde APP	Visualización en Vivo	
	Reproducción remota (Playback)	
	Control de cámaras PTZ / Calibración de Cámaras	
	Configuración del NVR	
	Notificaciones emergentes (PUSH) / Acceso directo a VIVO o Playback	
Alarmas		
Compatible X-28 MPXH	No	
Acciones	Grabación, foto, preset PTZ, e-mail, Notificaciones emergentes (PUSH), aviso pantalla, buzzer	
Entradas	IP	8
	Convencionales	-
Detección por software		
Funciones	Movimiento	
	Inteligente / Cruce de línea / Intrusión de zona	
Otras Entradas / Salidas		
USB	USB 2.0 x 2	
RS485	-	
Otras especificaciones		
Alimentación Recomendada	12VDC / 2A	
Consumo	Menor a 6 W (Sin disco HDD)	
Dimensiones	ancho	255 mm
	alto	42 mm
	profundidad	222 mm
Entorno de trabajo	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% de humedad	

CONEXIONES

