

NVR - Modelo N2016



Sistema operativo Linux



16 canales



H.265



2 x Disco Rígido 8TB



Detección de movimiento



Conexión P2P



Cruce de línea / Intrusión



App Celular



Protocolo Onvif



Conexión 1000Mbps



Tecnología MPXH



VMS



Salidas HDMI VGA



Playback



USB x 2



Voltaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Algoritmo de Compresion	Standard H.264, H.265	
Sistema operativo	Linux embebido	
Video / Audio - Entradas		
IP	Canales	16 CH
	Resoluciones	Hasta 8 MP
	Network access bandwidth	112 Mbps
Audio	Compresión	G.711
	Canales	1 CH - RCA
	Two-way audio	SI
Video / Audio - Salidas		
Video	HDMI	3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
Audio	Salida	RCA X 1
	Bitrate	64 kbps
Video en VIVO / Display - Live		
Resolución	3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768	
Canales simultáneos máximo	16	
Funciones	Zoom digital	SI
	Split	Múltiples modos de visualización
	OSD	Control de cámaras PTZ
Video Grabación / Record		
Cámaras IP	Resolución	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280 x 1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Fotogramas (fps)	Hasta 30 fps
	Bit rate	Dual Stream
Modos de grabación	Manual, Tiempo, Movimiento, Alarma	
Video Reproducción de grabación / Playback		
Canales simultáneos máx	1 / 4 / 8 / 16	
Búsqueda	Fecha y hora, intervalo de tiempo, evento	
Búsqueda inteligente	La línea de tiempo se muestra en colores. Esto permite identificar fácilmente diferentes eventos sucedidos durante el registro de la cámara.	
Funciones	Reproducir, Pausa, Velocidad de reproducción rápida/lenta, Adelantar, Retroceder, Digital zoom, Próximo archivo.	

Backup		
Local	Pendrive, Disco rígido portátil con conexión USB	
En forma remota	APP / VMS	
Almacenamiento		
HDD	Número de discos (HDD)	SATA 3.0 x2
	Capacidad Máxima	8 TB
RED / Network		
Interfase	RJ45 1000Mbps	
Protocolo	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTPS, HTTP, 802.1x	
P2P	Lectura QR / NAT / Número QR	
Software remoto	NVMS1000 / NVMS1200	
Clientes Web simultáneos	Múltiples usuarios	
APP Celular		
Aplicación	SUPERLIVE PLUS	
Sistemas operativos	Android / IOS	
Operaciones desde APP	Visualización en Vivo / Audio (Hablar / Escuchar)	
	Reproducción remota (Playback)	
	Control de cámaras PTZ / Control OSD Cámaras / Control NVR	
	Registro de fotograma y/o videos	
Notificaciones emergentes (PUSH) / Acceso directo a VIVO o Playback		
Alarmas		
Compatible X-28 MPXH	Si	
Acciones	Grabación, foto, preset PTZ, e-mail, Notificaciones emergentes (PUSH), aviso pantalla, buzzer	
Entradas	4	
	1, normal abierto	
Detección por software		
Funciones	Movimiento	
	Inteligente / Cruce de línea / Exclusión de zona	
Otras Entradas / Salidas		
RS485	SI	
USB	USB 2.0 x 2	
Otras especificaciones		
Alimentación Recomendada	12VDC / 4A	
Consumo	Menor a 15 W (Sin disco HDD)	
Dimensiones	ancho	380 mm
	alto	45 mm
	profundidad	268 mm
Entorno de trabajo	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% de humedad	

CONEXIONES

