

XVR - Modelo X1208



Sistema operativo Linux



8 + 4 canales



Resolución



Disco Rígido 10TB



Cruce de línea / Intrusión



Conexión 100Mbps



Detección de movimiento



RS485



App Celular



H.265



Protocolo Onvif



Salidas HDMI VGA



VMS



USB x 2



Playback



Voltaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Algoritmo de Compresion	Standard H.264, H.265, H.265+
Sistema operativo	Linux embebido

Video / Audio - Entradas

HD Analógico	Canales	8 CH - BNC x 8 (1.0 Vp-p 75 Ohm)
	Formatos	AHD / CVI / TVI
	Sistemas	PAL / NTSC
	Resoluciones	5MP/4MP/1080P/720P/WD1
IP	Canales	4 CH
	Resoluciones	Hasta 5MP@30fps
Audio	Compresión	G.711 (U/A)
	Canales	1 CH - RCA x 1
	Two-way audio	SI

Video / Audio - Salidas

Video	HDMI / VGA	1 : 1920 x 1080
	BNC	1: CVBS
Audio	Salida	RCA X 1 (linear 600 Ohm)
	Bitrate	64 kbps

Video en VIVO / Display - Live

Resolución		1080P
Canales simultáneos máx		8 + 4
Funciones	Zoom digital	Si
	Split	Múltiples modos de visualización
	Detección	Cámara, Pérdida video, Detección movimiento
	PTZ	Control de cámaras PTZ

Video Grabación / Record

Cámaras Analógicas	Resolución	5MP/4MP/1080P/1080P Lite/720P/WD1/D1
	Fotogramas(fps)	5MP@10fps - 4MP/1080P@15fps - 1080P Lite/720P/WD1/D1@30fps
	Bit rate	Dual Stream / 32Kbps ~ 4Mbps
Cámaras IP	Resolución	Hasta 5MP
	Fotogramas(fps)	Hasta 5MP@30fps
	Bit rate	Dual Stream / 4Mbps
Modos de grabación	Manual, Tiempo, Movimiento, Alarma	

Video Reproducción de grabación / Playback	
Canales simultáneos máx	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16
Búsqueda	Fecha y hora, intervalo de tiempo, evento
Búsqueda inteligente	La línea de tiempo se muestra en colores. Esto permite identificar fácilmente diferentes eventos sucedidos durante el registro de la cámara.
Funciones	Reproducir, Pausa, Velocidad de reproducción rápida/lenta, Adelantar, Retroceder, Digital zoom, Próximo archivo.
Backup	
Local	Pendrive, Disco rígido portátil con conexión USB
En forma remota	APP / VMS
Almacenamiento	
Número de discos (HDD)	SATA x1
Capacidad Máxima	10TB
RED / Network	
Interfase	RJ45 port x1 / 100Mbps
Protocolo	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
P2P	Lectura QR / NAT / Número QR
Software remoto	NVMS1000 / NVMS1200
Clientes Web simultáneos	Máximo 5 usuarios online
Incoming Bandwidth	32Mbps (max. 60Mbps)
Outgoing Bandwidth	60Mbps
APP Celular	
Aplicación	SUPERLIVE PLUS
Sistemas operativos	Android / IOS
Operaciones desde APP	Visualización en Vivo / Audio (Hablar / Escuchar)
	Reproducción remota (Playback)
	Control de cámaras PTZ / Control OSD Cámaras / Control XVR
	Registro de fotograma y/o videos
	Notificaciones emergentes (PUSH) / Acceso directo a VIVO o Playback
Alarmas	
Detección por software	Detección Inteligente de Movimiento / Cruce de línea / Intrusión de zona
Acciones	Grabación, foto, preset PTZ, e-mail, Notificaciones emergentes (PUSH), aviso pantalla, buzzer
Entradas	-
Salidas	-
Otras Entradas / Salidas	
RS485	SI (half-duplex)
USB	USB 2.0 x 2 (en la parte trasera)
Otras especificaciones	
Alimentación Recomendada	12VDC / 2A
Consumo	Menor a 10 W (Sin disco HDD)
Dimensiones (en mm)	255(ancho) x 222(profundidad) x 42(alto)
Entorno de trabajo	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% de humedad

CONEXIONES

