

Cámara IP - Modelo I2210



Full HD



Resolución



Cámara IP



Gabinete
metálico



Water proof
IP67



Analíticas
complejas
de video



Alcance IR
30m



Angulo de
visión



Reducción
de ruido



H.265



Protocolo
Onvif



Interfaz web



Slot uSD
128GB



Condiciones
de trabajo



Fuente
12VDC - 1A



Alimentación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	Tecnología	CMOS
	Tamaño	1 / 2.9"
Resolución	Full HD - 1080P - 2MP	
Píxeles efectivos	1920 x 1080	
Sensibilidad a la luz	0.0035 lux@F1.2 AGC ON ; 0 lux con IR encendido	
	0.013 lux@F2.31 AGC ON ; 0 lux con IR encendido	
Protocolo	IP	
Audio	Micrófono Incorporado	
Almacenamiento	Slot MicroSD hasta 128 GB	

Imagen

Compresión de video	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, 480 x 240, CIF
Main Stream - Video Frame Rate	60Hz : 1080P/720P(1~30fps); 50Hz : 1080P/720P(1~25fps)
Bit Rate	64Kbps - 6Mbps
Modos de codificación	VBR - CBR

Gabinete (Housing)

Grado IP	IP 67
Material / Vandalismo	Aluminio inyectado
Tratamiento superficie	Dusting

Ángulo de ajuste (Angle Adjustment)		Cualquier ángulo
Visión nocturna (Night Vision)		
Alcance (IR Distance)		Hasta 30 m
Led´s	Tipo de led	Alta luminosidad
	Número	Auto (Fotodiodo) / Manual (Día / Noche /Horario)
Power ON		Auto (Fotodiodo) / Manual
Filtro IR Día / Noche (Cut Filter Removal)		Electromecánico
Lente (Lens)		
Distancia focal (mm)		2.8mm
Ángulo de visión (Angle of view)		107° Horizontal
Resolución (En megapíxeles)		2 MP
Funciones Programables		
Idiomas		Español / Inglés / Otros
WDR Digital (Wide Dynamic Range)		Digital WDR / BLC / HLC
Manejo Inteligente de escenario		Día / Noche / General (3 Perfiles independientes)
AWB: Automatic White Balance		Auto / Manual
Ajuste de imagen (Image setting)		Brillo / Contraste / Saturación / Flip Horizontal-Vertical
Velocidad de obturación (Shutter Speed)		Auto / Manual (1/25s a 1/100000s)
Detección por software		Movimiento / Cruce de línea / Exclusión de zona / Vídeo difuso
Otras Funciones		3D DNR / Defog / ROI / Antiflicker
Red / Network		
Interfase Ethernet		RJ45
Monitoreo Remoto		WEB Browser, NVMS
Conexión online		Hasta 3 usuarios simultáneos
Protocolos de Red		UDP, IPv4, IP6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS4
Protocolo de interfase		ONVIF
General		
Condiciones de funcionamiento		-30 °C a 60 °C / RH 90% MAX
Alimentación	Tensión	12VDC / PoE
	Tolerancia %	± 10%
	Fuente recomendada	12 VDC / 1A ó PoE
	Potencia consumida	Menor a 5.5W
Peso		450 grs
Dimensiones		
Diámetro base domo		94.6 mm
Alto		82.8 mm

DIMENSIONES

